



Технические характеристики

МОДЕЛЬ КОТЛА	L10	L-20	L-40	L-10U	L-20U	L-40U
Мощность (кВт)	10 кВт	20кВт	40кВт	10кВт	20кВт	40кВт
Отапливаемая площадь (м ²)	50-100	100-200	200-400	50-100	100-200	200-400
Количество загружаемого угля (кг)				70	125	210
Количество загружаемых дров (кг)	23	48	75	23	48	75
Длина дров (см)	25 – 30	35 – 45	45 – 55	25 – 30	35 – 45	45 – 55
Количество воды в котле (л)	35	45	60	35	45	60
Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~	6 – 48	6 – 48	6 – 48	6 – 48	6 – 48	6 – 48
Продолжительность горения при одной закладке угля (сутки)				3 – 7	3 – 7	3 – 7
Коэффициент полезного действия (%)	91	91	91	91	91	91
Давление воды в котле, не более (бар)	2	2	2	2	2	2
Клапан сохранения давления (бар)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Поток нагреваемой воды (л/час) max	250	600	1000	250	600	1000
Температура воды в котле (град по С)	70	70	70	80	80	80
Размеры загрузочного проема (мм)	250x210	260x220	280x240	250x210	260x220	280x240
Труба подающей линии (d")	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Труба обратной линии (d")	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Расстояние от пола до дымохода (мм)	1460	1460	1460	1460	1460	1460
Диаметр дымохода (мм)	180	180	180	180	180	180
Габаритные размеры, (мм) Высота	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Диаметр	450	560	680	450	560	680
Масса (кг)	164	198	264	183	222	300